



Marchtrenk
Land, OÖ.

BAUBESCHREIBUNG:

Herr und Frau Josef und Susanne WEISHÄUPL wohnhaft in 4623 Gunkskirchen, Rosenstr. 10, beabsichtigen auf der Liegenschaft, Grdst.Nr. 1164/14, EZ 3290 der Katastralgemeinde Marchtrenk ein Einfamilienhaus zu errichten.

Das Objekt besteht aus einem Erd- und Dachgeschoß in Riegelbauweise.
Die Dachneigung beträgt 35 Grad.

Nutzfläche: 167,87m²

Verbaute Fläche: 114,05m²

BAUAUSFÜHRUNG:

Außenwände

EG.- und DG.: k-Wert: 0,25 W/m² K, Brandhemmend Holzriegelkonstruktion 70/160 mm mit Wärmedämmung zwischen den Staffeln.

Aufbau nach außen: Weichfaserplatten,

Lattung senkrecht, Lattung waagrecht dazw. Hinterlüftung, Schalung, Deckleisten; oder außen statt Holzschalung mit Heraklith und Silitol Strukturputz.

Aufbau nach innen: Holzschalung, Baupapier, Holzschalung horizontal; oder auf raue Schalung Naturgipsplatten.

Innenwände

EG.- und DG.: Brandhemmend. Holzriegelkonstruktion 70/160 mm mit Wärmedämmung zwischen den Staffeln, Baupapier, Blockwandschalung waagrecht bzw. auf raue Schalung Naturgipsplatten.

Fußboden - EG.: Schiffboden, Baupapier, Polsterholz, dazw. Wärmedämmung, Sandausgleich, Bitumenpappe; in Naßräumen Fliesenboden.

- DG.: Keramischer Belag in Dünnbett, Betonestrich, Folie, Holzfaserplatte; in Naßräumen Fliesenboden.

Zwischendecke: Brandhemmend. Tramdecke: Sichtschalung mit Nut- und Feder auf Träme 14/20.

Dachkonstruktion: Brandhemmend, Satteldach mit Pfettendachstuhl, erhöhter Wärmeschutz-
k-Wert: 0,25 W/m² K
Die Tragfähigkeit wird entsprechend den Schneeverhältnissen angepaßt.

Fenster: Fichten-Isolierglasfenster mit Sprossen

Haustür: Massive Fichtentür

Innentüren: Fichte massiv - lasiert

E-Installationen: laut ÖVE

Technische Beschreibung Keller - siehe Rückseite

Gösing, 21. 04. 1995

HOLZHÄUSER
ZIMMEREI-TISCHLEREI
OBBITZBERGER
GESELLSCHAFT M.B.H.
3482 GÖSING. TEL. (02738) 2511-0

Marktgemeindeamt Marchtrenk

Mit Bescheid vom 9.05.1995

Zl.: II-131-9-31/1995

zur Ausführung genehmigt.

Der Bürgermeister:





KELLERAUSFÜHRUNG:

Fundamente:	Fundamentplatte
Kellermauern:	Schalsteinmauerwerk
Kellerdecke:	Stahlbetondecke
Kamin:	Fertigteilkamin
Feuchtigkeitsisolierung:	2 Lagen Pappe heiß verklebt
Bodenaufbau:	U-Beton, Isolierg., Estrich
Innenverputz:	Glatter Wandverputz
Außenverputz:	Zementmörtelverputz
Fenster:	Isolierglasfenster
Türen:	Vollbautüren
Wasserversorgung:	Brunnen
Abwasserbeseitigung:	Straßenkanal
Heizung:	Einzelofen- bzw. Gaszentralheizung