


Anschriftcode_Kopplungservice_Regeln_und_Fehlermeldungen



 Bundesministerium
Verfassung, Reformen,
Deregulierung und Justiz

bmvr.dj.gv.at

Elektronischer Rechtsverkehr (ERV)

Regeln und Fehlermeldungen für Anschriftcode-Kopplungservice

Dateiname: Anschriftcode_Kopplungservice_Regeln_und_Fehlermeldungen.pdf
Version: 1.0 vom 06.05.2019
Ersteller: Christian Adorjan (christian.adorjan@brz.gv.at)

1. Dokumentinformation

1.1. Inhaltsverzeichnis

- 1 Dokumentinformation 2
- 1.1 Inhaltsverzeichnis 2
- 1.1.1 Änderungsverlauf 2
- 2 Einleitung 3
- 2.1 Zweck des Dokuments 3
- 3 Guidelines für die Beschreibung von Regeln 3
- 4 Regeln 3
- 5 Guidelines zu Fehlermeldungen 3
- 6 Fehlermeldungen 4

1.1.1. Änderungsverlauf

| Version | Datum | Ersteller | Kommentar |
|---------|------------|-----------|-------------------------------|
| 1.0 | 06.05.2019 | Adorjan | erste veröffentlichte Version |

2. Einleitung

2.1. Zweck des Dokuments

Dieses Dokument listet alle Regeln zur Validierung von Anfragen an das Anschriftcode-Kopplungsservice und die dazugehörigen Fehlermeldungen auf.

3. Guidelines für die Beschreibung von Regeln

1. Jene Regeln, die bereits implizit durch das XML-Schema abgedeckt werden (Kardinalitäten, erlaubte Relationen, Pflichtattribute, Typen, Wertebereiche/-grenzen), werden nicht als Regeln in diesem Dokument ausgedrückt.
2. Die Regeln sind über eine eindeutige Id immer identifizierbar und haben folgendes Format: **DR** "DR" entspricht der internen Abkürzung für Designrule. Der Begriff ergibt sich vor allem daraus, dass diese Rules teilweise auf technischen Gegebenheiten des Designs basieren. Im Gegensatz dazu stehen die Businessrules (BR) im jeweiligen Bereich der Justizanwendungen. gefolgt von - und anschließender **vierstelliger Nummer** (mit Vornullen), diese Nummer ist grundsätzlich ident zur Nummer der jeweiligen Fehlermeldung (Beispiel: DR-0001). Die Nummern werden in der Anlegereihenfolge vergeben.
3. Attributname, Namen von complex types und Associations beginnen mit einem Großbuchstaben. Die Anfangsbuchstaben von zusammengesetzten eigenständigen Wörtern werden auch innerhalb des Namens groß geschrieben. Ab dem zweiten Zeichen sind nur Buchstaben und Ziffern erlaubt. Der Name darf nicht mit 'xml' oder 'XML' beginnen. Die Namen sind Case sensitiv.
4. Die Ausprägungen eines Attributes werden in den Regeln unter einfachen Hochkommata dargestellt.
5. Konstanten werden in Großbuchstaben geschrieben und beginnen mit "Services.Configuration." (zB: Services.Configuration.ANHANGSTYPEN.MIMETYPE)
6. Verweise auf "Services.Configuration" sind in [Services_Configuration](#) zu finden.

4. Regeln

DR-0001: Der sendende Service-Provider muss bei ERV registriert und aktiviert sein (siehe [Services_Configuration](#)).

DR-0002: Der Anschriftcode muss dem sendenden Service-Provider zugeordnet sein.

DR-0003: Der Anschriftcode kann nur dann entkoppelt werden wenn dieser gekoppelt ist oder keinen Kopplungsstatus hat.

DR-0004: Der Anschriftcode kann nur dann gekoppelt werden wenn dieser entkoppelt ist oder keinen Kopplungsstatus hat.

5. Guidelines zu Fehlermeldungen

1. Die Id einer Fehlermeldung der Services-Validierung hat folgendes Format: **ANCKS** gefolgt von _ (underscore) und anschließender **vierstelliger Nummer** (mit Vornullen). Diese Nummer ist grundsätzlich ident zur Nummer der jeweiligen Regel der Services-Validierung (Beispiel: ANCKS_0001).
2. Sämtliche Fehlermeldungen sind typisiert. Folgende Typen gibt es: E=Error.
3. Zu jeder Fehlermeldung gibt es eine Beschreibung der Fehlerursache. Variablen im Fehlertext sind mit {999} gekennzeichnet.
4. In der Spalte Variable wird auf den jeweiligen Inhalt verwiesen. Konstanten werden in Großbuchstaben geschrieben und beginnen mit "Services.Configuration.". Diesbezügliche Verweise sind in [Services_Configuration](#) zu finden.

6. Fehlermeldungen

| Id | Typ | Text | Variable |
|------------|-----|---|----------|
| ANCKS_0001 | E | Der Serviceprovider ist nicht berechtigt den Kopplungsstatus zu ändern. | |
| ANCKS_0002 | E | Der Anschriftcode ist dem sendenden Serviceprovider nicht zugeordnet. | |
| ANCKS_0003 | E | Der Anschriftcode ist bereits entkoppelt. | |
| ANCKS_0004 | E | Der Anschriftcode ist bereits gekoppelt. | |